

- CYBERGENOM -
SERVICIO ELECTRONICO INTEGRAL
TELEFOT-200-ED / 1KED
INSTRUCCIONES

PRESENTACION.-

El telemando portátil **TELEFOT-xx-ED** está diseñado para enviar una orden enclavada de enfoque y otra momentánea de disparo. Estas órdenes pueden alcanzar al receptor situado hasta a 1 Km. (modelo 1KED) o 200mts. (modelo 200ED) de distancia en espacios abiertos y en óptimas condiciones.

El transmisor se monta en caja ligera con película de apantallamiento interna, antena engomada, indicador de funcionamiento y pulsadores de emisión de orden.

La unidad receptora también se alimenta con una pila de 9V y dispone de una salida jack estéreo de 3'5mm. de tipo relé analógico así como de 2 pilotos indicadores de funcionamiento y de recepción/activación.

El conjunto funciona en modo cerrojo para el pulsador de enfoque y en modo -pulsado sostenido- para el pulsador de disparo permitiendo al usuario controlar el tiempo que ha de permanecer cerrado el relé analógico de disparo.

PRUEBA DEL KIT.-

Conecte el cable del disparador (no incluido) a la salida jack estéreo de la unidad receptora y a su cámara. Accione el interruptor de la unidad receptora y verá como se ilumina el piloto amarillo; en este punto está todo listo para pulsar los botones del emisor pero antes: **CERCIORESE DE QUE HAY AL MENOS 4 mts. ENTRE EL EMISOR Y EL RECEPTOR.**

1- ENFOCAR: Pulse el botón negro una vez en el transmisor y accionará el relé analógico correspondiente al enfoque a la vez que se queda iluminado uno de los pilotos rojos del receptor.

2- DISPARAR: Pulse el botón rojo en el transmisor y accionará el relé analógico correspondiente al disparo a la vez que se ilumina el segundo piloto rojo. Cuando suelte este botón se liberarán ambos relés analógicos y se apagarán los 2 pilotos rojos.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS.-

- Frecuencia homologada de 434Mhz/868Mhz.
- Alcance máximo en óptimas condiciones = 200mts./1Km.
- Receptor superheterodino.
- Alimentación Receptor = Pila de 9V.
- Alimentación transmisor = Pila de 9V.
- Tipo de activación: Contactos analógicos N/A.
- Corriente máxima a pilotar: 100mA.

IMPORTANTE: Dada la potencia del transmisor y la sensibilidad del receptor, se aconseja no usar el telemando a distancias inferiores a 4mts. Incluso a estas distancias puede que el disparo se desactive solo.